

## 5.11 ACU 410, Baugröße 7 (75,0...200,0 kW, 400 V)

Typ									
ACU 410			-43	-45	-47	-49	-51	-53	
Baugröße					7				
Ausgang Motorseitig									
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	75	90	110	132	160	200 <sup>8)</sup>	
Ausgangsstrom	I	A	150	180	210	250	305	380	
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	225	270	315	332	460	570	
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	270	325	375	375	550	680	
Ausgangsspannung	U	V	Maximal Eingangsspannung, dreiphasig						
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest						
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 599, je nach Schaltfrequenz						
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4 (Werkseinst), 8						
Ausgang Bremswiderstand (extern) <sup>5)</sup>									
min. Bremswiderstand	R	Ω	4,5		3,0		2,71	2,17	
Empfohlener Bremswiderstand (U <sub>abc</sub> = 770 V)	R	Ω	6,1	5,1	4,1	3,8	2,7	2,2	
Eingang Netzseitig									
Netzstrom <sup>2)</sup>	I	A	143 <sup>1)</sup>	172 <sup>1)</sup>	208 <sup>1)</sup>	249 <sup>1)</sup>	302 <sup>1)</sup>	377 <sup>1)</sup>	
Netzspannung	U	V	320...528						
Netzfrequenz	f	Hz	45...66						
Sicherungen	I	A	160	200	250	315	400	500	
Sicherungen gemäß UL <sup>6)</sup> Fa. Cooper Bussmann	Typ		FWH-250A	FWH-300A	FWH-350A	FWH-400A	FWH-450A	FWH-500A	
Mechanik									
Abmessungen	HxBxT	mm	510 x 412 x 351/389 (bei 160/200 kW)						
Gewicht (ca.)	m	kg	45		48		52		
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)						
Anschlussquerschnitt	A	mm <sup>2</sup>	bis 2 x 95				bis 2 x 120		
Montageart	-	-	Senkrecht						
Umgebungsbedingungen									
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	1600	1900	2300	2800	3400	4000	
Kühlmitteltemperatur bei Luftkühlung <sup>7)</sup>	T <sub>n</sub>	°C	0...40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)						

### Ausgangsstrom (Maximaler Strom im kontinuierlichen Betrieb)

Frequenzrichter Nennleistung	Schaltfrequenz		
	2 kHz	4 kHz	8 kHz
75 kW	150 A	150 A	150 A
90 kW	180 A	180 A	180 A
110 kW	210 A	210 A	210 A <sup>3)</sup>
132 kW	250 A	250 A	250 A <sup>3)</sup>
160 kW	305 A	305 A	305 A <sup>3)</sup>
200 kW	380 A	380 A	380 A <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Anschluss erfordert Netzkommutierungsdrösel.

<sup>2)</sup> Netzstrom mit relativer Netzimpedanz  $\geq 1\%$  (siehe Kapitel 7 "Elektrische Installation")

<sup>3)</sup> Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich

<sup>5)</sup> Optional ist der Frequenzrichter dieser Größe ohne internen Bremstransistor erhältlich.

<sup>6)</sup> Für die UL-konforme Absicherung müssen die jeweils angegebenen Sicherungen der Firma Cooper Bussmann verwendet werden. Andere Sicherungen dürfen für die UL-konforme Absicherung nicht verwendet werden.

<sup>7)</sup> Kühlmitteltemperatur bei Flüssigkühlung: siehe "Ergänzung zur Betriebsanleitung - Flüssigkühlung"

<sup>8)</sup> Werte in dieser Spalte gelten nur für **wassergekühlte** Geräte ACU 410-51 der Baugröße 7



**Wassergekühlte** Geräte ACU 410-53 der Baugröße 7 erreichen eine Nennleistung von bis zu 200 kW.